

## Technický list

### DACHTEX 400 PES

Netkaná 100% polyesterová geotextília , bez chemického spracovania

Základná charakteristika		Štandard	Hodnota	Merná jednotka	Tolerancia
Plošná hmotnosť		EN ISO 9864	400	g/m <sup>2</sup>	±10%
Hrúbka	2kPa	EN ISO 9863-1	1,7	mm	
Pevnosť v ťahu	CMD	EN ISO 10319	4,0	kN/m	-0,5
	MD		3,0		-0,5
Predĺženie pri maximálnom zaťažení	CMD	EN ISO 10319	65	%	±15
	MD		65		±15
Index absorbovania energie	CMD	EN ISO 10318	1,30	kJ/m <sup>2</sup>	
	MD		1,00		
Statický prieraz ( CBR Test)		EN ISO 12236	540	N	-54
Dynamický prieraz ( Cone—test )		EN ISO 13433	30,0	mm	5,0
Charakteristika veľkosti otvorov	O <sub>90</sub>	EN ISO 12956	60	µm	±15
Priepustnosť vody—kolmo	(h=50mm)	EN ISO 11058	28	l/(m <sup>2</sup> .s)	-8
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	EN 12224	Prikrýť do jedného dňa po inštalácií			
Odolnosť proti oxidácií	EN ISO 13438	Odolnosť v pôde pri pH od 4—9 a teplote pôdy do 25°C . Životnosť minimálne 5rokov			
Nebezpečné látky		Hlboko pod požiadavkami a smernicami EÚ			

Dátum 1.1.2015

Všetky údaje sú z certifikácie č.1213-CPR-6077

System kvality je certifikovaný podľa STN EN ISO 9001/2008

DBS Slovakia s.ro. ,Dielenská 14, Malacky 901 01

IČO : 46662537 , IČ DPH : SK202353547

Email : dbs.slovakia@gmail.com