

Technický list**DACHTEX 500 PES**

Netkaná 100% polyesterová geotextília , bez chemického spracovania

Základná charakteristika		Štandard	Hodnota	Merná jednotka	Tolerancia
Plošná hmotnosť		EN ISO 9864	500	g/m ²	±10%
Hrúbka	2kPa	EN ISO 9863-1	2,1	mm	
Pevnosť v ťahu	CMD	EN ISO 10319	6,0	kN/m	-0,5
	MD		4,8		-0,5
Predĺženie pri maximálnom zaťažení	CMD	EN ISO 10319	65	%	±15
	MD		65		±15
Index absorbovania energie	CMD	EN ISO 10318	1,95	kJ/m ²	
	MD		1,55		
Statický prieraz (CBR Test)		EN ISO 12236	800	N	-80
Dynamický prieraz (Cone—test)		EN ISO 13433	22,0	mm	5,0
Charakteristika veľkosti otvorov	O ₉₀	EN ISO 12956	60	µm	±15
Priepustnosť vody—kolmo	(h=50mm)	EN ISO 1105	26	l/(m ² .s)	-8
Odolnosť proti poveternostným vplyvom	EN 12224	Prikryť do jedného dňa po inštalácií			
Odolnosť proti oxidácií	EN ISO 13438	Odolnosť v pôde pri pH od 4—9 a teplote pôdy do 25°C . Životnosť minimálne 5 rokov			
Nebezpečné látky		Hlboko pod požiadavkami a smernicami EÚ			

Dátum 1.1.2015

Všetky údaje sú z certifikácie č.1213-CPR-6077

Systém kvality je certifikovaný podľa STN EN ISO 9001/2008

DBS Slovakia s.ro. ,Dielenská 14, Malacky 901 01

IČO : 46662537 , IČ DPH : SK202353547

Email : dbs.slovakia@gmail.com